

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 16-1518

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Prieššaltinis priedas, KREISEL PP WET
- Partijos numeris:
PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS
- Naudojimo paskirtis:
PRIEDAS, SKIRTAS DISPERSINIŲ TINKŲ IR DAŽŲ DŽIŪVIMUI BEI STINGIMUI PAGREITINTI, ESANT ŽEMOMS TEMPERATŪROMS
- Gamintojas:
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041
- Igaliotas atstovas:
NETAIKOMAS
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
SISTEMA 4
- Darnusis standartas:
LST EN 15824:2009
- Europos techninis liudijimas:
NETAIKOMAS
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Tankis	0,940 g/cm ³	
pH vertė (10% tirpalas)	11,7	
Sukibimo stipris su betonu	≥ 0,03 MPa	EN 1542:1999 ir spec. sąlygos: pagrindo temp. +3°C, mišinio komponentų temp. +15°C, išlaikymas: +3°C - 6 val., drėgnumas 90 % s.o.d., -5°C - 12 val.
Pavojingų medžiagų išskyrimas	žr. SDL	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Metalo g. 6, Vilnius
2016 m. spalio 7 d.

Technologas
Šarūnas Mačionis

