

KREISEL[®] Septobud 1008

DEZINFEKCIŅĖ PRIEMONĖ

- Veiksminga
- Paprasta naudoti

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Priemonė mikroorganizmų (dumblių, pelėsių) valymui nuo pastatų fasadų, tinko ir pan. Ja taip pat galima valyti ir dezinfekuoti sienas, stogus, nerūdijančio plieno įrangą pramonės įmonėms, santchnikos įrangą ir pan. Tinka naudoti patalpų viduje ir išorėje. Lengvai naudojamas. Efektyvus.

NAUDOJIMAS:

Produktas paruoštas naudoti, neskiesti. Nepridėti vandens nei kitų priemonių, pvz. dažųjų arba aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Nemaišyti su sausomis ir drėgnomis cheminėmis statybinėmis medžiagomis. Saugoti nuo atmosferos kritulių.

Ant valymui skirto paviršiaus preparatą užpurškite arba užtepkite teptuku, voleliu ar kempine. Palikite 24 valandoms tam, kad mikroorganizmai būtų sunaikinti, o tuomet nuplaukite, pvz., panaudodami aukšto slėgio plovimo įrenginį. Aktyvieji preparato elementai geriausiai veikia drėgname ore, tačiau ne lietuje (lietus preparatą nuplaus). Dezinfekuodami nerūdijančio plieno talpas cheminėms medžiagoms ar pramonei skirtą įrangą, paviršių kruopščiai nupurškite ir palikite 24 valandoms tam, kad preparatas išdžiūtų. Po to įrangą gerai nuskalaukite. Neaktyvius mikroorganizmus nuo sienų ir stogų nuvalykite aštriu šepetėliu ar aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Norint visiškai pašalinti mikroorganizmus, rekomenduojama šį preparatą panaudoti pakartotinai. Antrą kartą padengę paviršių, palaukite mažiausiai 24 valandas. Tik tuomet paviršių galite gruntuoti, dažyti arba tinkuoti. Nešalinkite mikroorganizmų prieš preparato panaudojimą, kadangi taip jie gali išplisti.

Septobud 1008 priemonės nemaišyti su dažais, gruntavimo priemonėmis, ir pan.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Tankis	apie 1,00 g/cm ³
pH	3,5
Užšalimo temperatūra	0 °C
Mikroorganizmų panaikinimas užtepus ant paviršiaus:	po apie 24h
Sąnaudos	nuo 0,15 iki 0,25 l/m ²

ĮPAKAVIMAS:

0,5L bakeliai, dėžėje po 12 vnt.
1L bakeliai, po 480 vnt. paletėje
5L bakeliai, po 120 vnt. paletėje

SANDĖLIAVIMAS:

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose, nepažeistose originaliose pakuotėse, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.