



Creteo®Road CC 600 Rapid

Mort za postavljanje šahtova

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

Područja primjene: CreteoGala CC 600 rapid je brzostvrđujući cementni mort za brzu montažu na unutarnjim i vanjskim podlogama u nisko- i visokogradnji.
Posebno prikladan za polaganje i učvršćivanje poklopaca i prstenova na otvorima šahtova i za popravke betonskih podloga.
Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod je prikladan za upotrebu u uvjetima kada je podloga u najkraćem mogućem vremenu ponovo izložena težinskom opterećenju.
Materijal nije prikladan za upotrebu na velikim površinama $> 1 \text{ m}^2$.
Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

- Svojstva:**
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
 - Brzovezujuće
 - Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
 - Opteretivo nakon pribl. 1h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
 - Mogućnosti ugradnje i bez vezivnog mosta
 - Lako obradivo (samo zamiješati s vodom)
 - Otporno na vodu/reducirano skupljanje
 - Visoka otpornost na sulfate
 - Izvrsna obradivost
 - Čvrsto

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148441
NAV šifra:	143394
Vrsta pakiranja	(
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	20 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,8 mm
Izdašnost	pribl. 10,5 l/jed.
Potrebna količina vode	pribl. 3,6 l/jed.
Debljina sloja	5 - 50 mm
Napomena	po sloju
Tlačna čvrstoća (1 h)	$\geq 10 \text{ MPa}$
Tlačna čvrstoća (1 d)	$\geq 25 \text{ MPa}$
Tlačna čvrstoća (28 d)	$\geq 50 \text{ MPa}$
Čvrstoća pri savijanju	$\geq 7 \text{ MPa}$
Prionjivost (28 d)	$\geq 2,5 \text{ MPa}$
E - modul	pribl. 24,6 GPa
Certifikati o ispitivanju	Laboratorij Hartl Ges.m.b.H. Ispitano prema EN 1504-3.
Nadzor	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlasitim laboratorijima, u svakoj tvornici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.
Prodiranje klorida	$\leq 0,05 \%$
Otpornost na temperaturne promjene	R4/ $\geq 2,0 \text{ MPa}$



Creteo®Road CC 600 Rapid

Mort za postavljanje šahtova

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Cement• Dodaci• Klasirani pijesak• Dodaci za poboljšanje obradivosti
Uvjeti obrade:	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C skraćuje se vrijeme obradivosti. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Podloga:	Podloga mora biti vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdjelnih sredstava (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne smije biti stajaće vode.
Ugradnja:	Zamiješati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definiranu količinu čiste vode i promiješati rotirajućim mješaćem. Miješati dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme miješanja: pribl. 2-3 minute. Vrijeme ugradnje: pribl. 5 minuta Zamiješani materijal nabaciti zidarskom žlicom ili gleterom. Nakon što materijal počne stvrdnjavati, zaribati strugalicom. Ne miješati s drugim materijalima.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Skladištenje:	Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU priloga +20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanya istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke liste potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.