



Fixit 471

Putzgrund Premium

Anwendung: Fixit 471 Putzgrund Premium ist eine Grundierung für Kunstharzputze und Silikon-/Silikatputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes. Für eingefärbte Deckputze kommt Fixit 471 Putzgrund Premium im gleichen Farbton wie der Deckputz zur Anwendung. Fixit 471 Putzgrund Premium wird auf neue und bestehende Putze und Beton innen und aussen angewendet. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende, hohl liegende und mürbe Untergründe sind zu entfernen und zu ersetzen. Absandende Altputze können evt. mit Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator vorbehandelt werden. Im Altputz durchscheinende nicht entfernbare Flecken sind mit 494 Sperrgrund vorzubehandeln.

- Eigenschaften:**
- Gebrauchsfertig
 - Universell anwendbar
 - Leicht und sauber verarbeitbar
 - Mineralisch, organisch
 - ECO-zertifiziert

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000634790
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Verbrauch	150–200 g/m ²

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Polymerdispersion, Polysilikate
 - Zuschlagstoffe: Quarzsande
 - Zusätze: Titanoxyd Rutil, Pigmente

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 471 ist gebrauchsfertig. Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig auf Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von max. 5 % Wasser einstellen.

Lagerung: Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zertifikate:



Weitere Hinweise:





Fixit 471

Putzgrund Premium

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Holzspanplatten und ähnliche Untergründe müssen mit Fixit 494 Sperrgrund vorbehandelt werden.
Fixit 471 Putzgrund Premium ist weiss und eingefärbt im Farbton des Deckputzes lieferbar.
Bei neu erstellten Putzen ist eine ausreichende Austrocknungs- und Karbonatisierungszeit einzuhalten.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.