

A photograph of a road construction site. In the foreground on the left, a red and white striped traffic cone stands on a grey plastic base. The road surface is dark asphalt with several potholes. One large pothole in the center-right contains a small amount of water. In the bottom right corner, several grey concrete paving stones are visible, some of which are being laid or have been recently laid. The overall scene is in grayscale, except for the traffic cone and the orange text overlay.

Creteo[®] Road

Produktübersicht

Creteo®Road

Creteo®Road ist unsere neue Produktparte, in welcher wir jene Produkte, die für die Straßeninstandsetzung benötigt werden, zusammengefasst haben. Aufgrund der starken Belastung durch zunehmenden Verkehr sind unsere Straßen und Schächte mit den Abdeckungen stark beansprucht und haben erheblichen Sanierungsbedarf. Einsatzbereiche dafür sind Randsteinsanierungen, Schachtdeckel heben und versetzen, Kanalschächte sanieren, Schlaglochsanierung, Anrampungen und vieles mehr.

RÖFIX Produkte	Körnung (mm)	Druckfestigkeit				Schichtdicke (mm)	Expositionsklasse								Applikation	
		1-6 Std MPa	1 Tag MPa	7 Tage MPa	28 Tage MPa		XC3	XC4	XD1	XD2	XF3	XF4	XAL	XAT	Händisch	Maschinell
CC 600 Schachtfix	0-0,8	> 20	> 30	> 35	> 50	5-50					x		x		x	
CC 600 rapid Schachtfix	0-0,8	> 25	> 30	> 35	> 50	5-50					x		x		x	
CC 603 Schachtvergussmörtel	0-0,25	> 20	> 35	> 45	> 55	3-70					x		x		x	
CC 606 Reparaturschnellbeton R3	0-3	> 5	> 15	> 20	> 30	10-250					x		x		x	
CC 612 Kaltmischgut	0-5					5-200									x	
CC 614 Reparaturgussasphalt	0-5					5-250 je Einbaumethode									x	



Creteo®Road

Straßeninstandsetzung

	Creteo®Road CC 600 Schachtfix	Creteo®Road CC 600 rapid Schachtfix	Creteo®Road CC 603 Schachtvergussmörtel
			
Menge pro Einheit	20 kg / EH	20 kg / EH	20 kg / EH
Körnung	0–0,8 mm	0–0,8 mm	0,25 mm
CE-Zertifizierung	ja	ja	ja
Frost- und Tausalzbeständig	ja	ja	ja
Sulfatbeständig	ja	ja	ja
E-Modul	24,6 Gpa	24,6 Gpa	24,9 Gpa
Haftzugfestigkeit	> 2,5 Gpa	> 2,5 Mma	> 2,5 MPa
Biegezugfestigkeit (28 d)	> 7 MPa	> 7 MPa	7 MPa
Druckfestigkeit (1 h)	> 5 MPa	> 7 MPa	20 MPa
Druckfestigkeit (1 Tg)	> 30 MPa	> 30 MPa	> 35 MPa
Druckfestigkeit (7 Tg)	> 35 MPa	> 35 MPa	> 45 MPa
Druckfestigkeit (28 Tg)	> 50 MPa	> 50 MPa	> 55 MPa
Merkmale	<p>Schachtfix ist ein Schnell-Zement-Mörtel R4 zur Schnellmontage für innen und aussen im Tief- und Hochbau. Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtabdeckungen und -ringen und für Ausbesserungsarbeiten von Fehlstellen auf Betonuntergründen.</p> <p>Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtslastungen ausgesetzt sind.</p>		<p>Schachtvergussmörtel ist ein hochfließfähiger schneller Vergussmörtel R 4 für innen und aussen im Tief- und Hochbau. Besonders geeignet zum Vergießen von Schachtabdeckeln sowie Fugen zwischen Schachtrahmen und Konus bzw. Ausgleichsringen nach Schachtrahmenanhebung.</p> <p>Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtslastungen ausgesetzt sind.</p>
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leichte Verarbeitung <ul style="list-style-type: none"> ■ Standfest ■ Frost- und Tausalzbeständig <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell abbindend ■ Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit ■ Befahrbar nach ca. 2 Stunden ■ Ohne Haftbrücke verarbeitbar ■ Wasser- und Volumsbeständig 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leichte Verarbeitung <ul style="list-style-type: none"> ■ Standfest ■ Frost- und Tausalzbeständig <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell abbindend ■ Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit ■ Befahrbar nach ca. 1 Stunde ■ Ohne Haftbrücke verarbeitbar ■ Wasser- und Volumsbeständig 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leichte Verarbeitung <ul style="list-style-type: none"> ■ Extrem fließfähig ■ Frost- und Tausalzbeständig <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell abbindend ■ Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit ■ Befahrbar nach ca. 1 Stunde ■ Ohne Haftbrücke verarbeitbar ■ Wasser- und Volumsbeständig

Creteo®Road

Straßeninstandsetzung

	Creteo®Road CC 606 Reparaturschnellbeton R3
	
Menge pro Einheit	20 kg / EH
Körnung	0-3 mm
CE-Zertifizierung	ja
Frost- und Tausalzbeständig	ja
Sulfatbeständig	ja
E-Modul	22,3 Gpa
Haftzugfestigkeit	> 1,5 MPa
Biegezugfestigkeit (28 d)	> 5 MPa
Druckfestigkeit (1 h)	> 5 MPa
Druckfestigkeit (1 Tg)	> 15 MPa
Druckfestigkeit (7 Tg)	> 20 MPa
Druckfestigkeit (28 Tg)	> 30 MPa
Merkmale	<p>Hochwertiger schneller, sulfatbeständiger Reparaturmörtel R3 auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen ein- und mehrlagig horizontal im Straßenbereich händisch verarbeitbar.</p> <p>Für schnelle Reparaturarbeiten im Straßenbereich einsetzbar.</p>
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leichte Verarbeitung <ul style="list-style-type: none"> ■ Standfest ■ Frost- und Tausalzbeständig <ul style="list-style-type: none"> ■ Schnell abbindend ■ Gute Haftung ■ Dauernässebeständig ■ Ohne Haftbrücke verrarbeitbar ■ Wasser- und Volumsbeständig



Creteo®Road

Straßeninstandsetzung

	Creteo®Road CC 612 Kaltmischgut	Creteo®Road CC 614 Reparaturgussasphalt
		
Menge pro Einheit	20 kg / EH	14 kg / EH
Körnung	0–5 mm	0–5 mm
Ergiebigkeit	12,5 ltr. / EH	8,75 ltr. / EH
Merkmale	<p>Kaltmischgut ist ein kalt zu verarbeitendes Reparaturgemisch auf Basis einer dauerhaft aushärtenden Lösung aus Polymerbitumen Emulsion.</p> <p>Das Kaltmischgut wird ohne Vorbereitung direkt aus dem Eimer verarbeitet und besitzt eine gute Klebekraft und Anfangsfestigkeit zur schnellen Reparatur von Schlaglöchern und Frostaufbrüchen, Verfüllen von Bohrkernentnahmen und für kleine Anrampungen.</p> <p>Das Kaltmischgut wurde für Straßen mit einfacher bis normaler Verkehrsbelastung konzipiert.</p>	<p>Reparaturgussasphalt ist ein porenfreier thermoplastischer Asphalt um Reparaturarbeiten von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen schnell und kostengünstig ganzjährig zu sanieren.</p> <p>Der Reparaturgussasphalt wurde für stark belastende Verkehrsflächen (auch Autobahnen) konzipiert.</p>
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kalt verarbeitbar - sogar bei Niedrigtemperaturen ■ Nach dem Einbau sofort überfahrbar ■ Bedarfsgerecht portionierbar <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfache Anwendung ■ Schnelle Verkehrsfreigabe <ul style="list-style-type: none"> ■ Recyclefähig 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertig in Granulatform <ul style="list-style-type: none"> ■ Absolut Verformungsfrei <ul style="list-style-type: none"> ■ Hohlraumfrei ■ Bedarfsgerecht portionierbar <ul style="list-style-type: none"> ■ Einfache Anwendung ■ Schnelle Verkehrsfreigabe <ul style="list-style-type: none"> ■ Recyclefähig ■ Wasserdicht





Bauen mit System

Österreich

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 (0)7221 72655
Fax +43 (0)7221 72655-73502
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Schweiz

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

Slowenien

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Kroatien

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 778-310
Fax +385 (0)22 778-318
office.siveric@roefix.com

Serbien

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgarien

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 (0)537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 (0)895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanien/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com