



## GreoColor OptiKalin

Peinture à base de liants organiques

**Domaines d'application:** Peinture intérieure mate, diffusion de vapeur, convient aux supports minéraux et à base de liants organiques.  
Convient à tous les supports minéraux.  
Convient particulièrement au domaine habitable.  
Convient aux allergiques.  
Ce produit est disponible dans les teintes blanc, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N et légèrement teinté.

- Propriétés:**
- Mise en œuvre simple
  - Mat terne
  - haute perméabilité à la vapeur d'eau
  - Faible tension
  - classe de résistance au frottement à l'état mouillé 3
  - classe de couverture 2
  - Convient aux allergiques.
  - Teintable dans nuancier restreint
  - Sans solvant
  - sans agent de conservation de film

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000578295
Type d'emballage	
Quantité par unité	20 kg/unité
Unités par emballage	24 unité/pal
Consommation	env. 0,4 kg/m <sup>2</sup> /main
Teinte	Blanc
Densité	env. 1,4 kg/l
Degré de brillance	Mat terne
Code VVS	1610, déchets de peinture et de vernis à phase aqueuse.
Résistance à l'abrasion humide	3
Classe de pouvoir couvrant	2
Substances solides	env. 53 %

- Composition:**
- Verre liquide potassique
  - Dispersion co-polymérisat
  - Matières de remplissage minérales
  - Pigments stables à la lumière et aux intempéries
  - Additifs adaptés

**Remarque de consommation:** Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

**Support:** Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide.  
Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse et solidifiés avec un fond pénétrant approprié.  
Demander conseil si le support est critique.  
Les enduits neufs doivent être suffisamment durcis.



## GreoColor OptiKalin

Peinture à base de liants organiques

<b>Primer:</b>	Non requis pour des supports adaptés. Nettoyer ou enlever par brossage les supports anciens, fortement usés ou à léger sablage ainsi que les peintures à la chaux et minérales anciennes. Consolider avec GreoPrime Fond pénétrant silicate.
<b>Mise en œuvre:</b>	Application au pinceau, au rouleau ou par projection. Le temps d'attente entre deux couches est de 24 heures. Le temps de séchage peut augmenter selon la température et l'humidité de l'air. Peut être dilué avec un maximum de 5% d'eau propre.
<b>Conditions de mise en œuvre:</b>	Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Protéger la couche de peinture fraîche contre les courants d'air et un séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 118/257 et 257 «Conditions générales pour la peinture, le teintage du bois et les revêtements muraux».
<b>Stockage:</b>	Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 6 mois dans l'emballage d'origine fermé.
<b>Élimination:</b>	Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.
<b>Particularités:</b>	Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers. Ce produit a un effet corrosif. Le verre, les briques, les pierres synthétiques et les pièces métalliques doivent être bien protégés. En raison de processus chimiques de prise, des variations de teinte et des taches peuvent apparaître.
<b>Mesures de protection:</b>	Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle. Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection.
<b>Dispositions générales:</b>	Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Greutol AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ( <a href="http://www.greutol.ch">www.greutol.ch</a> ) ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.