



HASIT Raffstore Stülpkasten profi 032

Sturzelement

Anwendungsbereiche: Verkleidungselement für Raffstore und andere Verschattungen im WDVS. Installation findet im Sturzbereich der Dämmebene statt. Vordere Schürze immer 40 mm, alle anderen Maße sind variabel, beachten Sie bitte unser Formblatt. Versandpauschale <10 lfm = € 250, <30 lfm = € 150, ab 30 lfm frachtfrei. Innenmaß Standard: 120 x 250 mm

- Eigenschaften:**
- Wärmedämmend
 - Frei von HBCD, HFCKW und HFKW
 - Befindet sich in der Dämmebene
 - Stabiles Element
 - Abschlussprofil in Alu eloxiert
 - Innenseitig verkleidet mit 2 mm Premiumplatten
 - EPS Grau mit WLS 032

Verarbeitung:



Technische Daten:					
Art.-Nr.	2000954250	2000954251	2000954252	2000954253	2000954254
EAN	4038502152824	4038502152831	4038502152848	4038502152855	4038502152862
Zolltarifnr.	39219090				
Verpackungsart					
Dämmdicke	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Menge pro Einheit	1 lfm./EH				
Länge	max. 4.000 mm				
Höhe	500 mm				
Farbe	Grau				
Wasserdampfdiffusion μ	30 - 50				
Querzugfestigkeit	> 150 kN/m ²				
Brandverhalten	E (EN13501-1)				
Rohdichte im Mittel	ca. 20 kg/m ³				

- Materialbasis:**
- EPS-Hartschaum
 - Feuchteresistente OSB-Elemente
 - PP-Premiumplatten

Verarbeitung: Zum Einbau dieser Elemente finden Sie auf unserer unter www.hasit.de beim Produkt eine PDF-Anleitung.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.