



## 300

### Ґрунтовка інтер'єрна

**Сфера застосування:** Ґрунтувальний засіб призначений для підготовки, укріплення, зниження та вирівнювання водопоглинання, а також знепилення внутрішніх мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт, таких як: фарбування, шпаклювання, облицювання плиткою, наклеюванням шпалер, тощо.  
Виготовлений на основі водної дисперсії синтетичних полімерів. Застосовується всередині будівель.  
Основами можуть бути стіни з бетону, цегли, бетонних блоків, пустотілої цегли, традиційні цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити та інші мінеральні поверхні.

- Властивості:**
- Зміцнює основу
  - Для внутрішніх робіт
  - Збільшує адгезію
  - Зменшує водопоглинання
  - Прозора після висихання
  - Екологічно чиста

**Спосіб застосування:**



**Технічні характеристики:**

Штрих-код	452518	452519
Тип упаковки		
Кількість в упаковці	5 л	10 л
Кількість на палеті	60 шт/пал.	
Витрата	0,175 л/м <sup>2</sup>	
Час висихання (при 20°C)	близько 2 годин	

- Склад:**
- Дисперсія синтетичних полімерів
  - Допоміжні речовини

**Основа:** Основа повинна бути очищена. Видаліть незакріплені деталі.  
Слід усунути ознаки біологічного пошкодження.  
Відремонтуйте пошкоджені поверхні.  
Поверхні, не призначені для ґрунтування, слід закрити перед нанесенням ґрунтовки.

**Підготовка основи:** **Стара вапняно-цементна штукатурка:** Нанесіть ґрунтовку один або два рази, залежно від поверхні штукатурки.  
**Гіпсові штукатурки:** У разі високого поглинання нанести ґрунтовку двічі  
**Гіпсокартон:** Заґрунтуйте один раз  
**Бетон:** Заґрунтуйте один раз  
**Стяжка:** Нанесіть ґрунтовку один або два рази, залежно від поверхні штукатурки.  
**цегла і перфорована цегла:** Заґрунтуйте один раз  
**Елементи з газобетону:** Заґрунтуйте двічі  
**Старі стяжки:** У разі високого поглинання нанести ґрунтовку двічі

**Підготовка:** Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки.

**Спосіб застосування:** Ґрунтовка наноситься пензлем, валиком або методом розпилення  
Уникайте надмірного нанесення.  
Захищайте від морозу, дощу, надмірної спеки та сильного вітру під час роботи та сушіння.

**KREISEL®**

## 300

### Грунтовка інтер'єрна

<b>Умови обробки:</b>	Використовуйте при температурах від +5 °С до +25 °С, ці температури поширюються на повітря, основу та продукт. Усі поверхні повинні бути міцними, рівними та чистими. Основа не повинна містити пилу, жиру, розділяючих речовин, нальоту, цвіль, водоростей, моху тощо.
<b>Зберігання:</b>	Зберігати до 12 місяців від дати виготовлення в щільно закритій упаковці при температурі від +5 °С до +25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці, подалі від прямих сонячних променів, подалі від джерел тепла та відкритого вогню. Продукт можна транспортувати будь-яким видом транспорту при температурі не нижче +5 °С. Він не підпадає під дію правила ADR.
<b>Загальна інформація:</b>	Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.