



# NANOFIX TG30

Ґрунтовка глибокого проникнення

**Сфера застосування:** Засіб призначений для ґрунтування сильно поглинаючих основ із звичайного і пористого бетону, стін із цегли, бетонних блоків, пустотілої цегли, штукатурок, гіпсових і гіпсокартонних плит перед нанесенням дисперсійних фарб, клейових розчинів, фінішних шпаклівок, приклеюванням керамічної плитки і шпалер, основи для підлогових покриттів і т.д. Обмежує і вирівнює поглинаючу здатність поверхні. Стабілізує і зміцнює слабкі та нестабільні поверхні. Збільшує адгезію, полегшує нанесення малярних покриттів або будівельних розчинів. Стейкий до впливу атмосферних факторів. Глибокопроникний. Застосовується всередині і зовні будівель.

**Властивості:**

- Для ґрунтування поглинаючих основ
- Зміцнює основу
- Зменшує водопоглинання
- Прозора після висихання

**Спосіб застосування:**

Технічні характеристики:	
Штрих-код	4820117591873
Тип упаковки	
Кількість в упаковці	10 л
Кількість на палеті	60 шт/пал.
Витрата	0,175 л/м <sup>2</sup>
Товщина шару	0,1 - 0,2 мм
Час схоплювання	≈ 6 год
значення pH	≈ 7

**Склад:**

- Дисперсія мінеральних смол
- Допоміжні речовини

**Основа:** Основа повинна бути очищена. Слід усунути ознаки біологічного пошкодження. Відремонтуйте пошкоджені поверхні. Поверхні, не призначені для ґрунтування, слід закрити перед нанесенням ґрунтовки.

**Підготовка основи:**

**Вапняно-цементна штукатурка:** Нанесіть ґрунтовку один або два рази, залежно від поверхні штукатурки.

**Гіпсові штукатурки:** У разі високого поглинання нанести ґрунтовку двічі

**Гіпсокартон:** Заґрунтуйте один раз

**Бетон:** Заґрунтуйте один раз

**Стяжка:** Нанесіть ґрунтовку один або два рази, залежно від поверхні штукатурки.

**Цегла і перфорована цегла:** Заґрунтуйте один раз

**Елементи з газобетону:** Заґрунтуйте двічі

**Старі стяжки:** У разі високого поглинання нанести ґрунтовку двічі

**Підготовка:** Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки.

**Спосіб застосування:** Ґрунтовка наноситься пензлем, валиком або методом розпилення. Уникайте надмірного нанесення. Захищайте від морозу, дощу, надмірної спеки та сильного вітру під час роботи та сушіння.



## NANOFIX TG30

Грунтовка глибокого проникнення

---

**Умови обробки:**

Використовуйте при температурах від +5 °С до +25 °С, ці температури поширюються на повітря, основу та продукт. Усі поверхні повинні бути міцними, рівними та чистими. Основа не повинна містити пилу, жиру, розділяючих речовин, нальоту, цвілі, водоростей, моху тощо.

---

**Зберігання:**

Зберігати до 12 місяців від дати виготовлення в щільно закритій упаковці при температурі від +5 °С до +25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці, подалі від прямих сонячних променів, подалі від джерел тепла та відкритого вогню. Продукт можна транспортувати будь-яким видом транспорту при температурі не нижче +5 °С. Він не підпадає під дію правила ADR.

---

**Загальна інформація:**

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг. Вся технічна інформація стосується при температурі до +20 °С. Ці температури стосуються повітря, основи та матеріалу.