



# SILIKON NANOTECH 720

Silikoninis hermetikas

**Paskirtis:** Hermetikas skirtas siūlių aplink kriaukles, vonias, dušus, bide, dušo kabinas bei siūlių tarp keraminių plytelių, deformacinių siūlių patalpos kampuose užpildymui, vamzdžių ir PVC jungčių sandarinimui.  
Tai universali sandarinimo priemonė, kuria užpildomi plyšiai tarp statybinių ir dekoratyvinių elementų.  
Atspari pelėsiams ir gali būti naudojama baseinuose bei labai drėgnose patalpose.  
Platus spalvų pasirinkimas leidžia pritaikyti hermetiko spalvą prie panaudotų statybinių medžiagų.

**Savybės:**

- Gerai kimbantis
- Labai stiprus
- Labai elastingas
- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Atsparus pelėsių formavimuisi
- Lygus paviršius

**Naudojimas:**



## Techniniai duomenys:

<b>Prekės kodas</b>	<b>SK-KOL-720</b>
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	280 ml/pak.
Vienetai paletėje	12 vnt./dėž.
Spalva	Spalvotas
Sąnaudos	ca. 0,03 l/b.m.

**Kiti techniniai duomenys:** Tankis: 1,00 ca. g/cm<sup>3</sup>  
Elastingumas: ≤ 10 %

**Sudėtis:**

- Silikoninė derva
- Sintetinis kaučiukas
- Užpildai
- Modifikuojantys priedai

**Naudojimas:** Naudoti nuo +5 °C iki +40 °C temperatūroje (oro, pagrindo ir produkto).  
Pagrindas turi būti lygus, pakankamai tvirtas, stabilus, nuvalytas nuo nešvarumų, riebalų ir sausas.  
Į gilius tarpus įdėti gylio ribojimo juosta, į kitas siūles – nuo siūlės dugno skiriančiąją juostelę.  
Siūlių kraštus užklijuoti lipnia juosta.  
Sandarinamus elementus: nuvalyti, nuriebalinti.  
Tūbelės galiuką nupjaukite virš sriegio, pritvirtinkite dozavimo antgalį ir nupjaukite jį taip, kad jo plotis atitiktų pildomos siūlės plotį.  
Pistoletu tolygiai išspauskite hermetiką į siūles taip, kad neliktų dalinai neužpildytų ertmių.  
Jeigu reikia, prieš baigiantis paviršiaus džiovimo laikui, išlyginkite siūles atitinkamu, muiluotame vandenyje sudrėkintu įrankiu.  
Prieš susiformuojant plėvelei, pašalinkite priklijuotą lipnią juosta.

**Naudojimo sąlygos:** Jis naudojamas nuo +5 °C iki +40 °C, atmosferos, pagrindo ir gaminio temperatūroje.

**Pastabos:** Galimos spalvos: jazminas, baltas, rusvai gelsvas, rudas, Bahamos, karamelė, Manhatanas, sidabrinis, grafito, pilkas, plytinis, krogas, mėtinis, rožinis, Bermudai, mėlynas, juodas, geltonas, tamsiai mėlynas, žalias, alyvuogių, raudonas, kaštoninis, tamsioji alyvuogė.  
Produktas nėra įtrauktas į reglamentuojamų statybos produktų sąrašą ir jam nėra privaloma Eksploatacinių savybių deklaracija.



## SILIKON NANOTECH 720

Silikoninis hermetikas

---

**Sandėliavimas:**

Iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

---

**Bendroji informacija:**

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.